



Procédures Recommandées Pour des Dommages de l'eau



GUIDE D'APPLICATION – PRS Pré-Nettoyage de Dommages d'Eau



La première équipe dûment entraînée qui arrive sur les lieux doit appliquer le produit PRS Pré-Nettoyage de Dommages d'Eau sur la surface contaminée selon le guide d'application établi ci-dessous. La quantité de produit requise peut différer selon la température et l'importance de la saleté. La surface doit demeurer visiblement trempée pendant 10-20 minutes afin de contrôler complètement les odeurs. La dégradation de la saleté débute après 10-20 minutes. Plus la surface reste en contact avec le produit, meilleure sera la dégradation de la saleté et plus grande sera la pénétration du produit.

La température doit se situer entre 10 et 50 degrés C. La meilleure performance s'obtient à une température pièce de 40 degrés C. Veuillez vous assurer que la surface n'est pas contaminée par des désinfectants, chlore ou agents oxydants, lesquels pourraient désactiver le produit PRS.

GUIDE D'APPLICATION – PRS Post-Nettoyage de Dommages d'Eau



Diluer 1 litre de Post-Nettoyage dans au moins 1 litre d'eau. Ex : Verser 1 gallon (4 litres) de produit dans le réservoir de pulvérisateur de 2 gallons et y ajouter 1 gallon 4 litres d'eau). Pulvériser généreusement la solution de Post-Nettoyage sur la surface contaminée et utiliser un ratio de 1 gallon (4 litres) pour 500 pieds². Idéalement, la surface devrait demeurer visiblement mouillée pendant au moins une heure afin de permettre la plus grande pénétration possible et la digestion de toute masse organique qui n'a pas été éliminée durant l'étape de nettoyage physique – incluant les saletés non accessibles avec les méthodes de restauration conventionnelles (l'intérieur des parpaings, plaques de seuils, etc.).

GUIDE D'APPLICATION – Le Désinfectant Neutre EnviroChem

Environ 48 heures plus tard, lorsque le procédé de séchage est complet ou presque, et que l'équipement de séchage a été ramassé, appliquer le Désinfectant Neutre Enviro Chem (dilué selon les instructions sur l'étiquette) à l'aide d'une pompe ou d'un vaporisateur. Mouiller toutes les surfaces et assurer un temps de contact de 10 minutes afin d'assurer la complète désinfection.

Les contacteurs en nettoyage après sinistres ont obtenu des résultats exceptionnels et réduit les rappels de service en utilisant les produits RML sous toutes ses formes lors de réclamations de dommages d'eau. Toujours observer les Directives IICRC.

Pour de plus amples renseignements, composez le 1.800.387.7174 ou visitez le site www.rochestermidland.com/canada